



FICHE TECHNIQUE

# CIP 220 G2

## Cloueur autonome béton

Le cloueur autonome CIP 220 G2, la solution rapide et efficace pour fixer vos isolants en un seul geste sur les murs. Un gain de temps optimal pour vos chantiers.



L 341  
W 407  
H 533



3,00 kg



7,2 V -  
2,5 Ah Li-ion



30 - 220 mm





## CIP 220 G2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur autonome pour fixation d'isolation

Référence 12CIP2202

### Description

Cloueur autonome pour la fixation d'isolation

Code	12CIP2202
Tir	coup / coup
Dimensions	326 / 130 / 540 mm
Poids	3,35 kg
Cadence	1 tir / seconde
Longueur des projectiles	30 à 220 mm
Nombre maximal de tirs par heure	1000 tirs / heure
Carburant	cartouche gaz P055210
Alimentation	100-240 Vac, 50 Hz
Temps de charge de la batterie	90 minutes
Batterie	2500 mAh - 7,2 Vdc
Nombre maximal de tirs	8000 tirs / charge
Nombre maximal de tirs	1200 tirs / cartouche
Température d'utilisation	-7°C (19°F) ~ 49°C (120°F)
Système d'actionnement	Actionnement séquentiel complet



### Avantages

- Fixation de l'isolant en un seul geste.
- Gain de temps
- 8000 tirs par charge de batterie
- Poignée anti-dérapante
- Grande flexibilité
- Livré dans un coffret
- Livré avec 2 batteries et 1 chargeur
- Charge de secours

### Projectiles

#### Cheville CIP

30 - 220 mm  
tête 60 mm



#### Cartouche de gaz



### Niveau sonore

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail 90.4 dB

Niveau de puissance acoustique pondéré A 103 dB

Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail < 130 dB

Incertitude de mesure (standard) 3 dB

Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13 2.83 m/s<sup>2</sup>

Incertitude de mesure (standard) 1.11 m/s<sup>2</sup>