

# HOCHDRUCK NAGELGERÄTE

## BOIS HN 90F

Code : **HN90F**

### ■ Technische Beschreibung

<b>Code</b>	HN90F
<b>Abmessungen</b>	298 / 126 / 331 mm
<b>Gewicht</b>	2,60 kg
<b>Länge der Geschosse</b>	45 - 90 mm
<b>Durchmesser der Geschosse</b>	2,3 / 2,5 / 2,8 / 3,1 mm
<b>Kapazität der Ladung</b>	300
<b>Betriebsdruck</b>	12 à 23 bar
<b>Luftverbrauch</b>	3,4 l / Zyklus bei einem Betriebsdruck von 18 bar.
<b>Lärm</b>	Leistungspegel - einzelner Ton von Pegel A-gewichteter Schallpegel <b>LWA, 1 s, d 93,1 dB</b> Druckpegel - einzelner Schallpegel mit A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz <b>LpA, 1 s, d 81,7 dB</b>
<b>Vibrationen</b>	6,42 m / s <sup>2</sup>

### Projektils

#### SCRAIL



**SCRAIL**  
50 - 64 mm  
Ø 2,8 / 3,2 mm

#### COILS 23-25-28-31



**COILS 23-25-28-31**  
50 - 90 mm  
Ø 2,3 / 2,5 / 2,8 / 3,1 mm

#### COILS SHEET



**COILS SHEET**  
50 - 64 mm  
Ø 2,5 mm



Weitere Informationen auf unserer Website :



## ■ Anwendung

Der HN90F kann für Zimmereiarbeiten, Holzverkleidungen, Parkett, Verkleidungen, Fußböden und das Zusammensetzen von Kisten und Kästen verwendet werden. Er eignet sich für 90-mm-Nägel, für Holz und Stahl (\*bis 3,2 mm).

Das Modell HN90F hat eine 15 % höhere Zuführung als das Vorgängermodell. Dank dieser einzigartigen Funktion haben Sie beim Nageln 20 % mehr Kapazität zur Verfügung. Er ist mit einem drehbaren Haken ausgestattet, sodass Sie ihn an Ihrem Gürtel und an Dachlatten aufhängen können. Das integrierte Magazin mit einfacher Beladung öffnet sich automatisch, sodass Sie die Rollen einfach einlegen können. Dieser Nagler optimiert Ihre Leistung und ermöglicht Ihnen ein effizientes Arbeiten.

## ■ Vorteile

- Der patentierte Filter der wartungsfreien Düse verhindert, dass Fremdstoffe in das Werkzeug gelangen.
- Der Filter hat eine Selbstreinigungsfunktion; Fremdstoffe werden automatisch aus dem Werkzeug herausgespült, wenn der Luftschlauch abgezogen wird.
- Große Kraft zum Eintreiben von Spitzen in den LSL, Leicht - nur 2,6 kg. Etwa 40 % leichter als die meisten Konkurrenzwerkzeuge, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen.
- Ladekapazität für 300 Spitzen.
- Kann Spitzen bis zu 90 mm eintreiben.
- Kompakt; 21 % kleiner als herkömmliche Rollennagler für Zimmermannsarbeiten.
- Verwicklungsfreie Schwenkverbindung, damit sich der Luftschlauch nicht verheddert, egal in welchem Winkel das Werkzeug gehalten wird.



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf unseren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen und können aufgrund der verschiedenen auf dem Markt befindlichen Materialien und der Tatsache, dass die Anwendung, nicht als Garantie verwendet werden Bedingungen sind nicht unter unserer direkten Kontrolle und Aufsicht. ALSAFIX garantiert jedoch eine konstante Produktqualität. ALSAFIX ist berechtigt, dieses technische Datenblatt entsprechend den Anforderungen zu ändern oder zu aktualisieren. Kunden werden gebeten, zu überprüfen, ob sie im Besitz der neuesten Version sind. IMMER DIE SICHERHEITSDATENBLATT ZU BERÜCKSICHTIGEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN

Weitere Informationen  
auf unserer Website :

