

MACHINE A LIGATURER

RB401T-E

Code : **RB94005**

■ Description technique

Code	RB94005
Batterie	14.4 V - 4.0 Ah Li-ion
Dimensions	322 / 408 / 1100 mm
Poids	4,60 Kg
Temps de charge	45 min (30 min à 90%)
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Diamètre des fers	10 x 10 to 20 x 20 mm
Ecartement max	40 mm

■ Application

Idéale pour les travaux d'attache des fers à béton.
Plombier. Chauffagiste. Electricien. Maçon.
Construction en général. Béton préfabriqué. BTP.

Convient pour ligaturer des barres d'armature de
Ø10 mm x Ø10 mm jusqu'à Ø20 mm x Ø20 mm.
Livrée avec 2 nez (court et long).



Consommables

Bobines de fil



TW1061T

TW90530 - brut
TW90531 - acier galva
TW90532 - polyester
TW90536 - acier inox



TW90530 = 2 x TW90514

Produits associés



Batterie 14,4V
Li-ion 5 Ah
Code : **PJ99947**



Chargeur
Code : **RB90246**

Plus d'informations sur
notre site internet :







■ Avantages

- Permet un travail debout.
- Double poignée sans gâchette.
- 0.7 sec / ligature.
- 1 tour / ligature, fil double.
- 95 m/bobine.
- 180 à 240 ligatures / bobine.
- 4000 ligatures/charge de batterie.
- Consommation réduite de fil et serrage supérieur.

Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.



jusqu'à 40 mm



Plus d'informations sur
notre site internet :

